

Automotiv- programm

*Warten & Reinare
für alle*

a world moving with you



eni

eni.com/at

Automotivprogramm

Kartmotorenöle

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
221	KART 2T	1	Vollsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für den Rennsporteinsatz mit Rizinusöl. Neben dem aus dem Rennsport bekannten Duft werden die Schmiereigenschaften durch den Rizinusanteil erheblich verbessert.	ACHTUNG: nicht selbstmischend!	1 L

Marinemotorenöle

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
236	MARINEMIX SM	3	Selbstmischendes Zweitaktöl, das speziell für wassergekühlte Außenbordmotoren entwickelt wurde.	NMMA TC-W3	1 L

Getriebeöle

GL-3

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1284	Rotra 80W-90	4	Mild legiertes Mehrbereichsgetriebeöl auf Mineralölbasis für Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen nach Herstellervorschrift.	API GL-1 API GL-3 FIAT 9.55550	20 L
					60 L
					205 L

GL-4

1282	Rotra H4 80W-90	4	Klassisches Getriebeöl für synchronisierte Schaltgetriebe. Ausgewogene Formulierung. Beste Materialverträglichkeit.	API GL-4 MIL-L2105 MAN 341 Type Z2, E1 MB-Freigabe 235.1 VW TL 726 LIEBHERR ZF TE-ML-02B, 16A, 17A, 19A	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose
1277	Rotra H4 DB 80W	4	Klassisches Getriebeöl für synchronisierte Schaltgetriebe. Ausgewogene Formulierung. Beste Materialverträglichkeit.	API GL-4 MIL-L-2105 MB-Freigabe 235.1 LIEBHERR ZF TE-ML-02B, 17A	20 L
					60 L
					205 L
					lose
14720	AUTOL GETRIEBEÖL VSL-4	2	Synthetisches Mehrbereichs-Leichtlauföl für NFZ-Schaltgetriebe. Verlängerte Ölwechselintervalle bis 320.000 km gemäß MAN 341 Type Z-4. Leichtes Schalten bei tiefen Außentemperaturen. Kraftstoffsparend.	API GL-4 MAN 341 Type Z-4 MAN 341 Type E-3 DAF VOLVO 97305 SCANIA mit ZF-Retarder UNIMOG (MB-Freigabe 235.4 **) VOITH Retarder ZF TE-ML 01L, 02L, 16K	20 L
					60 L
					208 L
					lose
1232	Rotra H4 DB SYNTH 75W90	2	Vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlauföl speziell für Schaltgetriebe von Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugen. Sichert leichtes, geschmeidiges Schalten, auch bei tiefen Außentemperaturen. Kraftstoffsparend. Für Achsgetriebe z. B. für längste Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift.	API GL-4 MB-Freigabe 235.11 MAN 341 Type MB ZF TE-ML 8	20 L
					205 L

GL-4+

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1280	Rotra FE 75W-90	2	Synthetisches, modernes Schaltgetriebeöl für den Einsatz im PKW-Bereich. Leichtlaufformulierung, für Transaxleinsätze geeignet.	API GL-4+ VW 501 50 (G 50)	20 L
					60 L

GL-4, GL-5

1288	Rotra Truck Gear 80W-90	4	Universell einsetzbares Hochleistungsgetriebeöl. Für Schalt- und Achsgetriebe in NFZ und PKW zur Rationalisierung der Lagerhaltung. Neuartige Additivtechnologie.	API GL-4, GL-5, MT-1/PG-2 MIL-PRF-2105 E MAN 341 Type E2, Z2 MAN 342 Type M2 MB Freigabe 235.0** SAE J 2360 NATO Code O-226 SCANIA STO 1:0 LIEBHERR ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1319	Rotra Truckgear 75W-140	2	Synthetisches Mehrzweck-Hypoidgetriebeöl mit besonders weitem Viskositätsbereich. Speziell für den Einsatz in NFZ-Hinterachsen unter allen Betriebsbedingungen und -temperaturen.	API GL-4, GL-5 MT-1, SAE J 2360 SCANIA STO 1:0 MACK GO-J ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19B	60 L
					205 L

GL-4+, GL-5

1290	Rotra LSX 75W-90	2	Vollsynthetisches, universell einsetzbares Spezialgetriebeöl für Schalt-, Verteiler- und Achsantriebe modernster Kraftfahrzeuge.	API GL-4+, GL-5, MT-1 MIL-PRF-2105 E SAE J 2360 MAN Type 341 E3, Z2 MAN Type 342 M3 MB Freigabe 235.8** MACK GO-J SCANIA STO 1:0 ARVINMERITOR 076-N EATON Europa (transmissions) ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B	20 L
					60 L
					205 L
308	ROTRA TRUCK GEAR S 75W-90	2	Vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlauföl für Achs- und Schaltgetriebe von NFZ. Kraftstoffsparend. Neuartige Additivtechnologie. Zur Rationalisierung der Lagerhaltung.	API GL-4+, GL-5 MAN 3343 S, MAN 341 Type E3 MB-Freigabe 235.8 SCANIA STO 1:0 NATO Code O-226 MIL-L2105 E ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C	20 L
					60 L
					208 L
					lose

GL-5

1275	Rotra MP 80W-90	4	Klassisches Achsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Beste Materialverträglichkeit.	API GL-5 MIL-L2105D MAN 342 Type M-1 CHRYSLER MS-5644 FORD M2C-105A FORD M2C-154A FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A GM 9985290 LIEBHERR OPEL B 0401010 VW TL 727 / 726 VOLVO 97310/97313/97314 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A	1 L
					4 L
					20 L
					60 L
					205 L
					1.000 L
319	Rotra MP 80W-140	4	Mehrzweck-Hypoidgetriebeöl mit besonders weitem Viskositätsbereich.	API GL-5 MIL-L 2105 D	60 L
					208 L
1276	Rotra MP 85W-140	4	Mehrzweck-Hypoidgetriebeöl für höchste Anforderungen.	API GL-5 MIL-L2105D CHRYSLER MS-5644 FORD M2C-105A FORD M2C-154A FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A GM 9985290 LIEBHERR OPEL B 0401010 VW TL 727 / 726 VOLVO 97310/97313/97314 ZF TE-ML 16D, 21A	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1316	Rotra MP 75W-80W	3	Synthetisches modernes EP-Getriebeöl für den Einsatz im Transaxlebereich. Leichtlaufformulierung.	API GL-5	20 L
					60 L
1283	Rotra MP DB 85W-90	4	Klassisches Achsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Beste Materialverträglichkeit.	API GL-5 MIL-L2105 D MB-Freigabe 235.0 MAN 342 Type M1** VW TL 727 LIEBHERR ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A	20 L
					60 L
					205 L
					lose
324	HLX 75W-90	2	Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl für hochbeanspruchte Achsen ohne Lamellen- oder Viskose-Sperrdifferential.	API GL-5 BMW BG 33 MAN 342 Type S-1 ZF TE-ML-05B, 12B, 17B, 19C	60 L
					208 L

Automotivprogramm

Getriebeöle

GL-5 + LS

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1273	Rotra MP / S 85W-90	4	Klassisches Getriebeöl mit Limited-Slip-Zusätzen für Achsen mit Selbstsperrdifferentialen. Beste Materialverträglichkeit.	API GL-5 + LS MIL-L-2105 D FORD M2C-154A FORD M2C-105A LIEBHERR Kräne ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C	20 L
					60 L
					205 L
					lose
332	HLZ 75W-140	2	Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl für hochbeanspruchte Achsgetriebe mit Lamellensperre. Speziell für BMW-Achsen mit Lamellen-Selbstsperrdifferential oder mit elektrohydraulischem Sperrdifferential.	API GL-5 + LS BMW BG 33 ZF TE-ML-05D, 12D, 16G	60 L
14180	SUPERGEAR 75W-90	2	Modernes synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Achs- und Verteilergetriebe, Lamellen, Selbstsperrdifferentialie und Handschaltgetriebe nach Herstellervorschrift. Mit Limited-Slip-Zusätzen	API GL-5 + LS MIL -L 2105 D ZF TE-ML 05D	20 L
					60 L
					205 L

CAT

1293	Multitech CT 10W	4	Spezialgetriebeöl für Caterpillar-Hydrauliksysteme, Lastschalt- und Ausgleichgetriebe und Endantriebe und Nassbremsen von Baumaschinen und Traktoren. Dort einzusetzen, wo Getriebeöle entsprechend den Spezifikationen CAT TO-4 und/oder ALLISON C-4 gefordert werden.	ALLISON C-4 CAT TO-4 DANA powershift transmissions KOMATSU KES 07.868.1 Vickers 35 VQ25 ZF TE ML 03C	20 L
					205 L
1294	Multitech CT 30	4	Spezialgetriebeöl für Caterpillar-Hydrauliksysteme, Lastschalt- und Ausgleichgetriebe und Endantriebe und Nassbremsen von Baumaschinen und Traktoren. Dort einzusetzen, wo Getriebeöle entsprechend den Spezifikationen CAT TO-4 und/oder ALLISON C-4 gefordert werden.	ALLISON C-4 CAT TO-4 DANA powershift transmissions KOMATSU KES 07.868.1 ZF TE ML 03C ZF TE ML 07F	20 L
					205 L
					lose
1295	Multitech CT 50	4	Spezialgetriebeöl für Caterpillar-Hydrauliksysteme, Lastschalt- und Ausgleichgetriebe und Endantriebe und Nassbremsen von Baumaschinen und Traktoren. Dort einzusetzen, wo Getriebeöle entsprechend den Spezifikationen CAT TO-4 und/oder ALLISON C-4 gefordert werden.	ALLISON C-4 CAT TO-4 EATON KOMATSU KES 07.868.1	20 L
					205 L

Automatik-Getriebeöle

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
344	ATF 33/G	4	Für Sonderanwendungen in Automatikgetrieben entsprechend Ford M2C-33F/G.	FORD M2C-33 G-F BORG WARNER MF M-1110	20 L
1299	Rotra ATF	4	Spezialkraftübertragungsöl für automatische Kfz-Wandlergetriebe, Handschaltgetriebe und hydr. Lenkhilfen nach Herstellervorschrift.	GM T.A.S.A. (Type A, SUFFIX A) ALLISON C-4 CAT TO-2 MB-Freigabe 236.2 VOLVO 97325 LE4LAND 85	20 L 205 L
1297	Rotra ATF II D	4	Ein klassisches ATF, das von den führenden Herstellern empfohlen wird. Auch geeignet für die Verwendung in Servolenkungen. Rückfreies Schalten. Gutes Kältefließverhalten.	GM DEXRON II D MB-Freigabe 236.6** MAN 339 Type V1 MAN 339 Type Z1** ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2 FORD MERCON RENK DOROMAT VICKERS 35VQ25 VOITH H55.6335 (G 607, Diwa und Midimat) LIEBHERR BMW ZF TE-ML-04D, 11A, 14A	1 L 20 L 60 L 205 L lose
1267	Rotra ATF II E	4	Ein vollsynthetisches ATF, das von den führenden Herstellern empfohlen wird. Auch geeignet für die Verwendung in Servolenkungen. Rückfreies Schalten. Bestes Kältefließverhalten.	GM DEXRON II E MB-Freigabe 236.9 MAN 339 Type V2, Z2 ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2 DENISON FORD MERCON VOITH 55.6336 (G 1363, DIWA und Midimat transmissions) ZF TE-ML 14B, 14C	60 L 205 L
345	DEXRON III	3	Modernes ATF, das heute vermehrt von den Herstellern gefordert wird. Auch geeignet für die Verwendung in Servolenkungen. Rückfreies Schalten. Bestes Kältefließverhalten. Namentliche Freigaben führender Hersteller.	GM DEXRON III MB-Freigabe 236.1 MB-Freigabe 236.5 MAN 339 Type V1, Z-1 ALLISON C-4 BMW BG 24 FORD MERCON VOITH 55.6335.20 (G 607) VOLVO 97341-12 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C	20 L 60 L 208 L lose
1310	Rotra ATF Multi	3	Synthetischer Hochleistungsschmierstoff, der auf die Bedürfnisse moderner Automatikgetriebe von PKW und NFZ abgestimmt ist. Im Speziellen auf die Vorgaben asiatischer, aber auch amerikanischer und europäischer Getriebehersteller.	GM DEXRON III H MB-Freigabe 236.3, 236.5, 236.6, 236.7 MB-Freigabe 236.9, 236.10, 236.11 MAN 339 Type V1, Z-2 ALLISON TES-295 BMW LT 71141, LA 2634, ETL-7045, 8072B FORD MERCON V VW G 052 025, G 052 990 VOLVOStd. 1273, 4 AISIN JWS 3309 Chrysler ATF +3, ATF +4 JASO M315 Typ 1A Toyota T-III, T-IV Nissan Matic D, J, K Land Rover (N402) Honda Z1 KIA SP-III Subaru ATF, Plus ATF-HP Mazda ATF M-III, M5 Jaguar Idemitsu K17 ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C	60 L 205 L
1318	Rotra ATF VI	3	Vollsynthetisches niedrigviskoses ATF, das von den führenden Herstellern empfohlen wird. Ermöglicht ruckfreies Schalten. Bestes Kältefließverhalten. Rückwärtskompatibel mit DEXRON II E, III G und III H Spezifikation.	GM Dexron VI, FORD MERCON LV, JASO 1-A AISIN WARNER AW-1, HONDA DW-1, HYUNDAI/KIA SP-IV HYUNDAI NWS-9638, JWS 3324, MITSUBISHI SP-IV MITSUBISHI ATF-J2, NISSAN MATIC S, SAAB 93 165 147 TOYOTA WS	20 L 60 L 205 L

Automotivprogramm

Bremsflüssigkeiten

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
361	BRAKEFLUID DOT 4	2	Typische Bremsflüssigkeit für den Einsatz in hydraulischen Trommel- und Scheibenbremsen. Gute Materialverträglichkeit. Erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie.	SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 ISO 4925 CUNA NC 956 DOT 4	0,5 L
					1 L
					5 L
					60 L
369	BRAKEFLUID DOT 5.1	2	Moderne Bremsflüssigkeit für den Einsatz in hydraulischen Trommel- und Scheibenbremsen. Gute Materialverträglichkeit. Erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie. Hervorragende Tieftemperatureigenschaften.	SAE J 1703 F FMVSS 116 DOT 5.1	0,5 L
					1 L
					5 L
					60 L

Sonstige Spezialprodukte

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
362	LHM SUPER	3	Spezialhydraulikfluid für Citroën-Automobile. Zeichnet sich durch einen sehr hohen Viskositätsindex und dadurch einen breiten Einsatztemperaturbereich aus.	PSA-B-71 2710 AFNOR Fiat Fichtel & Sachs	1 L
					60 L
					210 L
351	CHF	1	Spezielle synthetische Flüssigkeit für Servolenkungen und Hydraulikkreisläufe. Sehr hoher Viskositätsindex und sehr niedriger Pourpoint.	MASERATI	0,5 L

Kühlerfrostschutz

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
410	ANTIFREEZE SPEZIAL 12 ++	7	Moderner amin-, nitrit- und phosphatfreier Kühlerschutz für verlängerte Wechselintervalle. Mischbarkeit mit silikalhaltigen und silikatfreien Kühlerschutzqualitäten ist gegeben.	Ist freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen von VW/AUDI/SEAT/SKODA TL774 G (G12++) MB 325.5, MAN 324 Typ Si-OAT	1 L
					60 L
					200 L
803	ANTIFREEZE SPEZIAL	7	Moderner silikat-, amin-, nitrit-, borat- und phosphatfreier Kühlerschutz. Erfüllt die Anforderungen führender Fahrzeughersteller. Mit silikalhaltigen Kühlerschutzprodukten mischbar.	VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G 12/G 12+) ASTM D 3306, 4656, 4985 DEUTZ 0199-99-1115/2091 FORD WSS-M97B44-D FVV Heft R 443 MB-Freigabe 325.3 MAN 324 Typ SNF NATO S-759 Ö-Norm V 5123 OPEL GM 6277M RENAULT RVI 41-01-001/Q Typ D	20 L
					60 L
					200 L
801	ANTIFREEZE EXTRA D	7	Moderner amin-, nitrit- und phosphatfreier Kühlerschutz für den universellen Einsatz. Erfüllt die Anforderungen führender Fahrzeughersteller. Höchste Leistungsfähigkeit bezüglich Sauberhaltung, Korrosionsschutz, Siedepunkterhöhung und Gefrierschutz.	MB-Freigabe 325.0 MAN 324 Typ NF Alfa Romeo Norm 3500.0685 BMW N 600 69.0 OPEL/GM B 040 0240/QL 130 100 RENAULT 41-01-001, Typ D SAAB 6901 599 VOLVO 128 6083 VW TL 744 B/C (G11)**	1 L
800	ANTIFREEZE PLUS	7	Moderner amin-, nitrit- und phosphatfreier Kühlerschutz für den universellen Einsatz. Erfüllt die Anforderungen führender Fahrzeughersteller. Höchste Leistungsfähigkeit bezüglich Sauberhaltung, Korrosionsschutz, Siedepunkterhöhung und Gefrierschutz.	MB-Freigabe 325.0 MAN 324 Typ NF Alfa Romeo Norm 3500.0685 BMW N 600 69.0 OPEL/GM B 040 0240/QL 130 100 RENAULT 41-01-001, Typ D SAAB 6901 599 VOLVO 128 6083 VW TL 744 B/C (G11)**	20 L
					60 L
					200 L
					1.000 L
806	ANTIFREEZE EXTRA	7	Amin- und nitritfreier Kühlerschutz für den universellen Einsatz in Kraftfahrzeugen. Gute Leistungsfähigkeit bezüglich Sauberhaltung, Siedepunkterhöhung, Korrosions- und Gefrierschutz.	ASTM D 1384 CUNA NC 956 - 16 Ausgabe '97 FF.SS. Cat. 002/132	17,5 L
802	ECO PERMANENT	7	Gebrauchsfertige Dauerkühlflüssigkeit, Frostschutz bis -40 °C.	ASTM D3306, D2570, D4340 BMW 291-A CUNA 956-10	1 L
					185 L

Automotivprogramm

Scheibenwaschflüssigkeiten

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
	KLARSICHT SOMMER		Konzentrat als Zusatz für das Scheibenwaschwasser im Sommer. Schafft schnell klare Sicht ohne störende Lichtreflexe! Auch für Fahrzeuge mit Fächerdüsen geeignet.		1 L 25 L 200 L
	FIX & FERTIG SOMMER		Fertigmischung für die Scheiben- und Scheinwerferanlagen im Sommer. Für blitzblanke Scheiben, mit Antistatikum.		3 L
	BIO EISFREI -70°C		Hochwertiger, ganzjährig verwendbarer Frostschutz für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Es entfernt schlierenfrei Insekten, Öl- und Silikonrückstände und verhindert das Einfrieren des Waschanlageninhaltes unverdünnt bis -70 °C. Geeignet für moderne Fächerdüsen. Caropur Bio Eisfrei -70 °C mit Wasser vermischen und in entsprechender Menge (siehe Tabelle) in die Scheibenwasch-/Scheinwerferreinigungsanlage füllen. VbF frei.		1 L 3 L 25 L 200 L 1.000 L
	FIX & FERTIG -30°C		Fertig vorgemischter Scheibenfrostschutz bis -30 °C. Fächerdüsengeeignet. VbF frei.		1 L 3 L

Treibstoffadditive

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
899	ADD SUPER VENTILSCHUTZADDITIV	9	Ventilschutzadditiv (Bleiersatz) für den Einsatz in bleifreiem Benzin. Mischungsverhältnis 1:1000.		0,25 L
1110	DESOLITE B	9	Stark wirkender Systemreiniger zur Verhinderung von Ablagerungen in Kraftstoff- und Verbrennungssystemen in allen Ottomotoren. Wirksamer Korrosionsschutz für das Kraftstoffsystem. Saubere Ventile. Bessere Verbrennung. Optimale Nutzung der Oktanzahl im Motorbetrieb.		0,25 L 200 L
11420	DESOLITE DW	9	Multifunktionaler Kraftstoffsystemreiniger für alle Dieselmotoren, Fließverbesserer, erhöht die Cetanzahl! Verbesserung der Schmierfähigkeit, schützt die Einspritzpumpen vor Verschleiß. Deutliche Verbesserung des CFPP (oberhalb 0 °C zugeben). Wirksamer Korrosionsschutz für das Kraftstoffsystem, ruhigerer Motorlauf, besseres Startverhalten. Beimischung vor dem Betankungsvorgang!	BMW BG 13	0,5 L 1 L 5 L 20 L 53 L 200 L
11230	PROFI DK KAT	9	Wirkungsstarkes Kraftstoffadditiv für alle Dieselmotoren. Es unterstützt als Katalysator eine schnelle, optimierte Verbrennung. Cetanzahlerhöhung, verbesserte Startfreudigkeit.		20 L 200 L
10800	TP 10	9	Hochwirksamer Fließverbesserer für Heizöl EL und Dieseldieselkraftstoff. Senkt den CFPP ab. ACHTUNG: Anwendung laut Datenblatt. Beimischung vor dem Tankvorgang!	MB-Freigabe 1371	1 L 5 L 20 L 200 L
898	ADD DIESEL -30°	9	Hochwirksamer Fließverbesserer für Dieseldieselkraftstoff. Senkt den CFPP ab und beeinflusst die Bildung von Wachskristallen. ACHTUNG: Anwendung laut Datenblatt. Beimischung vor dem Tankvorgang!		0,125 L
11900	DESOLITE K	9	Wirkungsstarkes Korrosionsschutzadditiv für die Innenkonservierung der Kraftstoffsysteme von Verbrennungsmotoren.		0,25 L 200 L

AdBlue®

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
837	ADBLUE®		Harnstofflösung für Motoren mit SCR-Technologie.	DIN 70070 ISO 22241	10 L
					220 L
					1.000 L
					lose

Zubehör

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
893	ÖLBINDER BISORB BASIC	8	Universell einsetzbarer Öl- und Chemikalienbinder mit der Zulassung für Verkehrsflächen.		12,6 KG

Automotivprogramm

Caropur Autopflege

WASCHSTRASSENPRODUKTE

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
	HD-SCHMUTZLÖSER MIT ENTHÄRTER		Wird zur Karosseriewäsche an Waschstraßen eingesetzt. Für Dampfstrahl- und Hochdruckreinigungsgeräte bestens geeignet. Starke Schmutzablagerungen, Öle, Fette und dgl. werden schnell und gründlich entfernt.	Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5106, ÖNORM Reg. Nr. 98243	25 L
	SCHAUMWÄSCHE		Caropur Schaumwäsche dient zur gründlichen und schonenden Karosseriewäsche. Sie ist ein Universalprodukt und ist für Handwäschen und auch für Bürstenwäschen hervorragend geeignet.	Freigegeben vom Amt der Salzburger Landesregierung. Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5106, ÖNORM Reg. Nr. 96205	25 L
	AKTIVWÄSCHE		Caropur Aktivwäsche ist ein cremiger Schaum und besonders für die Vorreinigung in automatischen Bürstenwaschanlagen geeignet.	Freigegeben vom Amt der Salzburger Landesregierung. Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5106, ÖNORM Reg. Nr. 96206	25 L
	SUPERSPÜLWACHS		Caropur Superspülwachs konserviert den Lack bei der Wagenwäsche und bewirkt ein sofortiges Abperlen des Wassers. Geeignet für alle Waschstraßen, Waschportale und Waschgeräte mit Gebläsetrocknung.	Freigegeben vom Amt der Salzburger Landesregierung. Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5106, ÖNORM Reg. Nr. 96203	25 L

VOLLKURPRODUKTE

	KLARSICHT		Caropur Klarsicht entfernt Silikon-, Öl- und Insektenverschmutzungen von Glas, Lack und Chrom. Konzentrierte Wirkstoffe sorgen sekundenschnell für klare Sicht. Auch im Haushalt universell zur Reinigung von Spiegeln, Fenstern und dgl. anwendbar.		10 L
	INSEKTENENTFERNER		Caropur Insektenentferner ist ein Spezialaufweichmittel für angetrocknete Insekten. Geeignet für alle Waschanlagen, Waschsysteeme und für die händische Verarbeitung.		10 L
	INNENREINIGER MIT DUFTNOTE		Spezialreinigungsmittel für Autoinnenverkleidungen, Pölster, Schonbezüge und Schiebedächer aus Plastik und Gewebe aller Art. Er entfernt mühelos und schonend Verschmutzungen aller Art.	Freigegeben vom Amt der Salzburger Landesregierung. Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5105, ÖNORM Reg. Nr. 96262	10 L
	GUMMIPFLEGE		Dient zur Farbauffrischung von Reifen, Matten und Pedalgummi. Sie hält Gummi geschmeidig und klebefrei, erhöht die Lebensdauer und verhindert im Winter das Festkleben der Dichtungen an Türen, Fenstern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln usw.		10 L
	TEERENTFERNER		Löst Teer- und Ölverschmutzungen auf Lack und Chrom. Die Reinigung ist problemlos. Kein Reiben, kein Kratzen!		10 L
	MOTORGLANZ UND KUNSTSTOFFPFLEGE		Caropur Motorglanz und Kunststoffpflege reinigt, glänzt und schützt Reifen und andere Gummiteile, Kunststoff und Metall sowie den gesamten Motorenraum in einem Arbeitsgang. Die Intensität des Glanzes kann durch Erhöhung der aufgetragenen Menge verstärkt werden. Caropur Motorglanz und Kunststoffpflege ist wasserabweisend.		10 L
	PLASTIC-CARE ROSÉ		Caropur Plastic-care rosé ist eine Pflegeemulsion für alle Kunststoff-, Leder-, Plastik- und Gummiteile im Innen- und Außenbereich der Autos. Reifen und andere Gummiteile sowie der gesamte Motorenraum erhalten einen frischen, dauerhaften Glanz. Es pflegt, konserviert, wirkt durch eine spezielle Polymer-Rezeptur für lange Zeit wasserabweisend und hat antistatische Wirkung.		10 L

VOLLKURPRODUKTE

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
	SUPERWACHSPOLISH ROSÉ		Poliermittelhaltige Hochglanzpflege und Konservierung für neue und gut erhaltene Bunt- und Metallic-Lacke.		10 L
	SCHNELLPOLITUR SUPER		Poliermittelhaltige Hochglanzpflege und Konservierung für neue und gut erhaltene Bunt- und Metallic-Lacke.		10 L
	EXTREM-LACKREINIGER		Caropur Extrem-Lackreiniger ist eine hochwertige Lack- und Schleifpasta für die maschinelle Verarbeitung. Zum Polieren von stark verwitterten, matten und harten Lacken. Eignet sich besonders zum Ausgleichen von Spritzübergängen auch nach dem Anschleifen.		10 L

REINIGUNGSPRODUKTE

	BREMSENREINIGER		Caropur Bremsenreiniger reinigt schnell und rückstandsfrei Bremsen und andere Fahrzeugteile. Entfettet gründlich, ist schnell trocknend und bietet eine sehr gute Reinigungswirkung. Er ist silikon- und acetonefrei und greift Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. Wichtig: Caropur Bremsenreiniger darf nicht direkt ins Abwasser gelangen; Trennung über Ölabscheider!		60 L
	TEILEKALTREINIGER		Mit entaromatisierten Lösungsmitteln und Emulgatoren. Wurde speziell für den Einsatz in Teilwaschgeräten entwickelt. Er ist schaumarm und daher besonders für Geräte mit Spritzdüsen geeignet. Halogen- und phosphatfrei!		50 L 200 L
	MOTORREINIGER UF		Caropur Motorreiniger UF auf Tensidbasis löst schnell und materialschonend Öl und andere Verunreinigungen im Motorraum.	Freigegeben vom Amt der Salzburger Landesregierung. Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5105, ÖNORM Reg. Nr. 96208	25 L
	MOTORCLEAN INTENSIV		Caropur Motor Clean intensiv löst rasch starke Verschmutzungen, Öl- und Fettrückstände von Motor, Chassis und Planen.	Freigegeben vom Amt der Salzburger Landesregierung. Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5105, ÖNORM Reg. Nr. 96261	10 L
	UNIVERSAL- UND PLANENREINIGER		Caropur Universal- und Planenreiniger entfernt Schmutz, Öl, Fett, Tinte, Teer, Ruß etc. von Kunststoffen, Keramik, Porzellan, Glas, Email, gestrichenen Holz- und Metalloberflächen, Gummi, Betonoberflächen, Leder usw. Alkalisches Reinigungsmittel auf wässriger Basis. Enthält hochwirksame waschaktive Substanzen, die biologisch abbaubar sind.	Freigegeben vom Amt der Salzburger Landesregierung. Das Abwasserverhalten ist geprüft nach ÖNORM B 5106, ÖNORM Reg. Nr. 96207	25 L
	FELGENREINIGER		Erfüllt höchste Ansprüche im Bereich der Alufelgen-Reinigung. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie Bremsstaub, Öl und Fett. Nicht auf unlackierten Chromfelgen benutzen, verätzt!		10 L

ZUBEHÖR

	HANDWASCHPASTE		Caropur Handwaschpaste wurde speziell für die Reinigung stark verschmutzter Hände entwickelt und wird vorwiegend in Tankstellen, Werkstätten, Handwerks- und Industriebetrieben eingesetzt.		10 L
	PUTZVLIES		Das Putzvlies gewährleistet ein sauberes Aufpolieren der Lacke. Die besondere Struktur ermöglicht eine sanfte und kratzfreie Behandlung auch besonders heikler Lacke, wie z. B. Metallic- oder dunkler Lacke.		5 KG

WICHTIGE HINWEISE

PK = Produktklasse

GEBINDE

Gebinde, welche als Leihgebilde gekennzeichnet sind, sind Eigentum der Eni Austria GmbH und nach vollständiger Entleerung zu retournieren. Der Rücktransport erfolgt auf Rechnung der Eni Austria GmbH nach Auftrag durch den Kunden. Bei Beschädigung oder Verlust ist Eni Austria GmbH zur Verrechnung der Gebindekosten an den Kunden berechtigt. Alle anderen Behältnisse sind Einweggebilde. Kleingebilde, die in Überkartons verpackt sind, werden ausnahmslos in vollständigen Liefereinheiten abgegeben.

SONSTIGE HINWEISE

ACHTUNG! Herstellervorschriften und Spezifikationen laut Betriebshandbuch sind unbedingt zu beachten! Gebrauchtole unterliegen dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Sie werden von ordnungsgemäß eingerichteten Altölsammelstellen entgegengenommen. Jede unsachgemäße Beseitigung kann die Umwelt gefährden. Das Abfallwirtschaftsgesetz sieht für die Rücknahme von Altöl unter bestimmten Bedingungen die Verrechnung eines Entsorgungskostenbetrages vor. ARA-Lizenznummer 1435. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 04/2014



austria

Eni Austria GmbH
Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wien
www.eni.com/at

Schmierstoff-Kundendienst:
Gratis-Hotline: 0800/06 66 06, Gratis-Fax: 0800/06 66 16
schmierstoffverkauf@eniaustria.at

