

NUTZFAHRZEUG-Motorenöle

i-Sigma



Guida l'asfalto per tutti

a world moving with you



eni

eni.com/at



top MS

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1068	i-Sigma top MS 5W-30	4	Modernes Hochleistungs-Leichtlaufnutzfahrzeugmotorenöl sowohl für ältere Fahrzeuge wie auch der jüngsten Generation, auch für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter und Abgasnachbehandlungssystemen geeignet. Minimaler Verschleiß durch erhöhten Verschleißschutz. Verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift. Treibstoffsparend.	ACEA E6, E7, E9 API CJ-4/SN MB-Freigabe 228.51, MB-Freigabe 228.31 MTU Type 3.1 MAN M 3677/3477, 3271-1 VOLVO VDS-4 MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus JASO DH-2 CAT ECF-3 DEUTZ DQC IV-10 LA RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2, RGD	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose
1067	i-Sigma top MS 10W-30	4	Modernes Hochleistungs-Leichtlaufnutzfahrzeugmotorenöl sowohl für ältere Fahrzeuge wie auch der jüngsten Generation, auch für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter und Abgasnachbehandlungssystemen geeignet. Minimaler Verschleiß durch erhöhten Verschleißschutz. Verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift.	ACEA E7, E9 API CJ-4 MB-Freigabe 228.31 MAN M 3575 MTU Type 2.1 VOLVO VDS-4 RENAULT RLD-3 JASO DH-2 CAT ECF-3 CUMMINS 20081	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose
1066	i-Sigma top MS 10W-40	4	Synthetisches Spezialleichtlaufmotorenöl in Low-SAPS-Qualität. Für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen SCR, CRT und Dieselpartikelfilter zwingend vorgeschrieben. Motorenöl der Leistungsklasse UHPD. Schnellste Durchlaufzeiten. Für Ottomotoren nicht zulässig.	ACEA E6, E7, E9 API CI-4 MB-Freigabe 228.51, MB-Freigabe 228.5, MB-Freigabe 226.9 MAN M 3477, 3271-1 MTU Type 3.1 VOLVO VDS-3, CNG CATERPILLAR ECF-1a SCANIA LA DEUTZ DQC-IV-10LA CUMMINS CES 2076/20077	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose
1064	i-Sigma top MS 15W-40	5	Modernes Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotorenöl sowohl für ältere Fahrzeuge wie auch der jüngsten Generation, auch für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter und Abgasnachbehandlungssystemen geeignet. Minimaler Verschleiß durch erhöhten Verschleißschutz. Verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift.	ACEA E9 API CJ-4/SM MB-Freigabe 228.31 MAN M 3575 MTU Type 2.1 VOLVO VDS-4 RENAULT RLD-3 CAT ECF-3, 2,1-a DEUTZ DQC III-10LA MACK EO-O PP CUMMINS 20081 Detroit Diesel 93K219	20 L
					60 L
					205 L
					lose

special

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1013	i-Sigma special TMS 10W-40	4	Synthetisches Spezialleichtlaufmotorenöl in SAPS-Qualität. Für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen SCR, CRT und Dieselpartikelfilter zwingend vorgeschrieben. Motorenöl der Leistungsklasse UHPD. Schnelle Durchlaufzeiten. Für Ottomotoren nicht zulässig.	ACEA E6, E7 API CI-4 MB-Freigabe 228.51, MB-Freigabe 228.5, MB-Freigabe 226.9 MAN M 3477, 3271-1 MTU Type 3.1 VOLVO VDS-3 RENAULT RLD / RLD 2 DEUTZ DQC-III-10LA CUMMINS CES 20076 / 20077 DAF HP 2 JASO DH-2 Renault RXD MAN M 3277 AA Deutz DQC III-05 Allison C-4 Caterpillar TO-2 Caterpillar ECF-1/ 1a/ 2/ 3	20 L
					60 L
					205 L
					lose

top

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1070	i-Sigma top 5W-30	4	Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Nutzfahrzeuge mit neuester UHPD-Synthese-Technologie für höchste Beanspruchungen. Geringster Ölverbrauch und schnellste Durchlaufzeiten. Längste Wartungsintervalle bis über 100.000 km (Herstellervorschriften beachten!). Minimaler Verschleiß. Beste Kaltstarteigenschaften (Verschleißschutz). Umweltschonend durch maximale Kraftstoffspareigenschaften (4-5 %).	ACEA E4,E7 API CI-4 MB-Approval 228.5 MAN M 3277, 3377 MTU Type 3 VOLVO VDS-3 Renault RXD, RLD-2,RLD Deutz DQC IV-05 CAT ECF-2 MACK EO-M Plus	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1069	i-Sigma top 10W-40	4	Synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl (UHPD-Öl). Für höchste Beanspruchungen in Nutzfahrzeugen. Schnelle Durchlaufzeiten. Längste Wartungsintervalle nach Herstellervorschrift. Minimaler Verschleiß. Reduziert deutlich den Kraftstoffverbrauch (1 - max. 3 %). Speziell entwickelt für den Einsatz im Langstreckenverkehr.	ACEA E4,E7 API CF MB-Freigabe 228.5 MAN M 3277 MTU Type 3 SCANIA LDF-3 VOLVO VDS-3 RENAULT RXD DAF Extended Drain DEUTZ DQC III-10 CUMMINS 20072 VOITH CLASS A ZF TE-ML 04C	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose

performance

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1080	i-Sigma performance E7 15W-40	5	Modernes Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotorenöl (SHPD-Öl). Für abgasoptimierte Nutzfahrzeugmotoren nach Herstellervorschrift einsetzbar. Für hochbelastete Nutzfahrzeug-Dieselmotoren und verlängerte Ölwechselintervalle.	ACEA E7, E5, E3, B3 API CI-4/CH-4/SL MB-Freigabe 228.3 MAN M 3275 MTU Type 2 DEUTZ DQ III-05 VOLVO VDS-3 CUMMINS 20078	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose
1081	i-Sigma performance E4 10W-40	4	Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Nutzfahrzeuge auf Synthesebasis (UHPD). Für hoch beanspruchte Nutzfahrzeugmotoren. Kurze Durchlaufzeiten. Kraftstoffsparende Eigenschaften. Verlängerte Ölwartungsintervalle (einsatzspezifisch) nach Herstellervorschrift. Flottentauglich. Minimaler Verschleiß.	ACEA E4 MB-Freigabe 228.5 MAN M 3277, 3377 MTU Type 3	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1082	i-Sigma performance E3 15W-40	5	Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotorenöl für moderne Dieselmotoren im Nutzfahrzeuggbereich. Motorenöl der Leistungsklasse SHPD. Verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift.	ACEA E3, B3 API CG-4 /SG MB-Freigabe 228.3 MAN M 3275 MTU Type 2 RENAULT RD DEUTZ DQ II-05 ZF TE-ML 04C	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose

universal

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1085	i-Sigma universal 10W-40	4	Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Synthesebasis (SHPD-Öl). Für den gemischten Fuhrpark. Längere Wartungsintervalle (einsatzspezifisch nach Herstellervorschrift). Kraftstoffsparend. Schnelle Durchlaufzeiten. Hoher Verschleißschutz.	ACEA E7, A3/B3, A3/B4 API CI-4 MB-Freigabe 228.3, MB-Freigabe 229.1 MAN M 3275 MTU Type 2 VOLVO VDS-3 RENAULT RLD-2 JASO DH-1 GLOBAL DHD-1 CUMMINS 20077, 20078 MACK EO-M plus ALLISON C4 level	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose
1083	i-Sigma universal DL 15W-40	5	Mehrbereichsmotorenöl in SHPD-Qualität. Für leichte und schwere Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Längere Wartungsintervalle (einsatzspezifisch nach Herstellervorschrift).	ACEA E2, B2 API CF-4/SG MB-Freigabe 228.1 MAN 271 VW 505 00	5 L
					20 L
					60 L
					205 L
					lose

monograde

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1087	i-Sigma monograde 10W-20	6	Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.	API CF/SJ MIL-L- 2104D MIL-L- 46152C	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1088	i-Sigma monograde 30	6	Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.	API CF/SJ MIL-L- 2104D MIL-L- 46152C	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1089	i-Sigma monograde 40	6	Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.	API CF/SJ MIL-L- 2104D MIL-L- 46152C	20 L
					205 L
1090	i-Sigma monograde 50	6	Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.	API CF/SJ MIL-L- 2104D MIL-L- 46152C	20 L
					205 L

WICHTIGE HINWEISE

PK = Produktklasse

GEBINDE

Gebinde, welche als Leihgebände gekennzeichnet sind, sind Eigentum der Eni Austria GmbH und nach vollständiger Entleerung zu retournieren. Der Rücktransport erfolgt auf Rechnung der Eni Austria GmbH nach Auftrag durch den Kunden. Bei Beschädigung oder Verlust ist Eni Austria GmbH zur Verrechnung der Gebändekosten an den Kunden berechtigt. Alle anderen Behälter sind Einweggebände. Kleingebände, die in Überkartons verpackt sind, werden ausnahmslos in vollständigen Liefereinheiten abgegeben.

SONSTIGE HINWEISE

ACHTUNG! Herstellervorschriften und Spezifikationen laut Betriebsanbuch sind unbedingt zu beachten! Gebrauchöle unterliegen dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Sie werden von ordnungsgemäß eingerichteten Altölsammelstellen entgegengenommen. Jede unsachgemäße Beseitigung kann die Umwelt gefährden. Das Abfallwirtschaftsgesetz sieht für die Rücknahme von Altöl unter bestimmten Bedingungen die Verrechnung eines Entsorgungskostenbetrages vor. ARA-Lizenznummer 1435. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 04/2014



austria

Eni Austria GmbH

Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wien

www.eni.com/at

Schmierstoff-Kundendienst:

Gratis-Hotline: 0800/06 66 06, Gratis-Fax: 0800/06 66 16

schmierstoffverkauf@eniaustria.at



qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

ISO 14001:2004

NR.02305/0

BS OHSAS 18001:2007 NR.01116/0